

DATI TECNICI

Dati tecnici:		Nano-PK 6 - 15			
	Unità	Nano-PK 6	Nano-PK 9	Nano-PK 12	Nano-PK 15
Campo di potenza	kW	1,6 - 6	2,7 - 9	3,6 - 12	4,5 - 15
Rendimento pieno regime/modulazione	%	93,6 / 91,3	93,6-91,3	93,7 / 91,3	
Potenza al focolare a pieno regime	kW	6,4	9,6	12,8	16,1
Diametro tubo fumi	mm	100	100	100	100
Contenuto acqua	litri	24	24	24	24
Campo di temperature	°C	48 - 70	48 - 70	48 - 70	
Necessaria funzione anticondensa	°C	secondo schema	secondo schema	secondo schema	secondo schema
Resistenza lato acqua ΔT 10/20 [K]	mbar	5,33 / 2,25	8,4 / 3,8	11,6 / 5,3	
Andata & ritorno	pollici	1"	1"	1"	1"
Peso	kg	220	220	220	220
Altezza	mm	1350	1350	1350	1350
Larghezza	mm	780	780	780	780
Profondità	mm	580	580	580	580
Dimensioni H x B x T	mm	1380 x 780 x 580	1380 x 780 x 580	1380 x 780 x 580	1380 x 780 x 580

Temperatura di esercizio max. 85 °C, pressione di esercizio max. 3 bar, allaccio elettrico 230 V AC, 50 Hz, 13 A Absicherung

Dati tecnici:		CLASSIC 9 - 22 & HSV 9 - 22									
		Classic 9	HSV 9	Classic 12	HSV 12	Classic 14	HSV 14	Classic 15	HSV 15	Classic 22	HSV 22
Campo di potenza	kW	2,8-9,5	2,8-9,5	3,5-12	3,5-12	4-14,9	4-14,9	4,5-16,8	4,5-16,8	6,5-22	6,5-22
Rendimento pieno regime/modulazione	%	94,2 / 92,4	94,2 / 92,4	93,6 / 90,4	93,8 / 91,9	93,1 / 91,9	92,8 / 90,9	92,7 / 92,4	96,3 / 93,7	91,9 / 94,6	94 / 93,4
Potenza al focolare a pieno regime	kW	10,2	10,1	12,8	12,8	16,0	15,7	18,1	17,4	23,9	22,9
Diametro tubo fumi	mm	130		130		130		130		130	
Contenuto acqua	litri	38		38		38		38		38	
Campo di temperature	°C	72-75	38-75	72-75	38-75	72-75	38-75	72-75	38-75	72-75	38-75
Necessaria funzione anticondensa	°C	integrato		integrato		integrato		integrato		integrato	
Resistenza lato acqua ΔT 10/20 [K]	mbar	4,1 / 1,3		6,2 / 2,2		7,2 / 2,3		7,7 / 2,5		18,3 / 3,8	
Andata & ritorno	pollici	1"		1"		1"		1"		1"	
Peso	kg	300		300		300		300		300	
Altezza	mm	1470		1470		1470		1470		1470	
Larghezza aspirazione/RAD	mm	1165/1065		1165/1065		1165/1065		1165/1065		1165/1065	
Profondità	mm	775	825	775	825	775	825	775	825	775	825
Dimensioni completa A x L x P	mm	Classic: 1470 x 1165 x 775					HSV: 1470 x 1165 x 825				
Dimensioni smontata A x L x P	mm	1470 x 730 x 670									

Temperatura di esercizio max. 95 °C, pressione di esercizio max. 3 bar, allaccio elettrico 230 V AC, 50 Hz, 13 A

Dati tecnici:		CLASSIC LAMBDA 25 - 60					
	Unità	Classic 25	Classic 31	Classic 35	Classic 40	Classic 49	Classic 60
Campo di potenza	kW	7-25	9-31	10-35	12-42	14-48	17-58
Rendimento pieno regime/modulazione	%	95,1 / 93,1	94,5 / 93,1	94,1 / 93,1	94,3 / 94,3	94,3 / 94,3	94,6 / 93,8
Potenza al focolare a pieno regime	kW	26,3	32,8	37,2	44,5	50,9	61,3
Diametro tubo fumi	mm	130	130	150	150	150	150
Contenuto acqua	litri	100	100	100	124	124	124
Campo di temperature	°C	69-75	69-75	69-75	69-85	69-85	69-85
Necessaria funzione anticondensa	°C	58	58	58	58	58	58
Resistenza lato acqua ΔT 10/20 [K]	mbar	9,7 / 2,6	12 / 3,2	18,5 / 5	24 / 6,4	32 / 8,6	56,4 / 14,4
Andata & ritorno	pollici	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Peso	kg	430	430	430	480	480	480
Altezza	mm	1480	1480	1480	1480	1480	1480
Larghezza aspirazione/RAD	mm	1210/1110	1210/1110	1210/1110	1210/1110	1210/1110	1210/1110
Profondità	mm	1290	1290	1290	1290	1290	1290
Dimensioni completa A x L x P	mm	1480 x 1210 x 1295					
Dimensioni smontata A x L x P	mm	1280 x 760 x 800			1480 x 760 x 800		

Temperatura di esercizio max. 95 °C, pressione di esercizio max. 3 bar, allaccio elettrico 230 V AC, 50 Hz, 13 A

Dati tecnici:		ECO-PK 70-120								WTH 150 - 200	
		Eco-PK 70	Eco-PK 90	Eco-PK 100	Eco-PK 110	Eco-PK 120	Eco-PK 150	Eco-PK 200		WTH 150	WTH 200
Campo di potenza	kW	20-70	27-90	30-99	33-110	36-120	44-149	59-199		44-149	59-199
Rendimento pieno regime/modulazione	%	94,6 / 95,3	94,1 / 95,3	93,8 / 95,4	93,6-95,4	93,3 / 95,4	93,4 / 93,1	93,1 / 93,6		93,6 / 93,3	93,5 / 94,7
Potenza al focolare a pieno regime	kW	74,5	95,4	105	116,6	127,2	159,5	213,7		159,5	214,0
Diametro tubo fumi	mm	180	180	180	180	180	200	250		200	250
Contenuto acqua	Liter	180	180	180	180	180	253	360		410	505
Campo di temperature	°C	75-78	75-78	75-78	75-78	75-78				75-80	75-80
Necessaria funzione anticondensa	°C	58	58	58	58	58				58	58
Resistenza lato acqua ΔT 10/20 [K]	mbar	57,1 / 14,6	91,4 / 23,2	112,9 / 28,9	139,1 / 35,5	160,7 / 40,9	51,3 / 13,7	38,5 / 14,5		51,3 / 13,7	38,5 / 14,5
Andata & ritorno	pollici	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	2" / 2"	2,5" / 2,5"		2"	2,5"
Peso	kg	865	865	890	890	890	1120	1250		2050	2250
Altezza	mm	1610	1610	1610	1610	1610	1760	1910		1910	2010
Larghezza	mm	745	745	745	745	745	875	945		1890	1890
Profondità	mm	1235	1235	1235	1235	1235	1780	1902		1500	1670
Dimensioni ridotte A x L x P	mm	1670 x 745 x 1335	1670 x 745 x 1335				1800x875x1450	1955x945x1595		1250x1000x1570	1350x1000x1750

Temperatura di esercizio max. 95 °C, pressione di esercizio max. 3 bar, allaccio elettrico 400 V AC, 50 Hz, 13 A